




E

PERFORMANCE HANDBUCH 2023

PERFORMANCE MANUAL 2023



Für jede Maschine das optimale Konzept



3-Achs-Maschine

4-Achs-Maschine oder

5-Achsmaschine

- Einzelteilspannung
- Plattenbearbeitung
- Mehrfachaufspannung
- 5-Achsteil
- Sonderteile

mit SFT immer die richtige Wahl



mit wenigen Komponenten
innovativ Spannaufgaben
Ihrer CNC-Fräsmaschine lösen

Verfahrweg nutzen !

Das verstehen wir darunter

SFT



SYSTEMÜBERSICHT SYSTEM OVERVIEW

6

5-ACHS/ZENTRUMSPANNER 5-AXIS/CENTRE CLAMPING DEVICES	14
5-A MULTISPANNER 5-AXIS MULTIPLE CLAMPING DEVICES	16
5-A SETS 5-AXIS SETS	24
ZENTRO ZENTRO	36
SMART SMART	39
SPANNKRÄFTE DIAGRAMM CHART CLAMPING FORCES	22

1

SPANNSCHIENENSYSTEM CLAMP RAIL SYSTEMS	42
EINZEL- ODER MEHRFACHSPANNUNG SINGLE OR MULTIPLE CLAMPING	44
SPANNSCHIENEN SETS CLAMP RAIL SETS	48
SPANNSCHIENEN CLAMP RAILS	52
KEILSPANNER FÜR SCHIENEINSATZ WEDGE CLAMPS FOR USE WITH CLAMP RAILS	56
KEILSPANNER FÜR VORRICHTUNGSBAU WEDGE CLAMPS FOR JIG TOOL BUILDING	72
FESTBACKEN FIXED JAWS	74
ZUBEHÖR ACCESSORIES	85
SPANNKRÄFTE DIAGRAMM CHART CLAMPING FORCES	70

2

SPANNTÜRME/RASTERPLATTEN CLAMPING TOWERS/TOOLING PLATES	92
--	-----------


3

KUNDENSPEZIFISCH CUSTOMIZED	100
------------------------------------	------------

4

EIN BAUKASTENSYSTEM FÜR FLEXIBLE UND ANSPRUCHSVOLLE SPANNAUFGABEN

A MODULAR SYSTEM FOR FLEXIBLE AND CHALLENGING CLAMPING TASKS



SPANNSCHIENE

CLAMP-RAIL

120 **80** **50**

Die Basis für Ihre modulare Spannstrategie.

Sehr hohe Grundsteifigkeit, in den Breiten 50, 80 und 120 mm. Unterschiedliche Längen, verlängerbar.

The basis of your modular clamping strategy.

Very high rigidity, available widths 50, 80 and 120 mm. Various lengths, extendible.

SPANNTÜRME

CLAMPING TOWERS

80 **50**

Modularer Turmaufbau, kompakt und flexibel.

Basierend auf SFT Spannschienen, gewichtsreduzierte Bauweise.

Modular clamping tower design, compact and flexible.

Based on SFT clamp rails, lighter-weight design.

RASTERPLATTEN

TOOLING PLATES

120 **80** **50**

Der einfachste Weg für Ihre Rüstzeitenreduzierung.


The easiest way to reduced set-up times.

DREI SYSTEMREIHEN THREE-SYSTEM SERIES

Backenbreite 120, 80 und 50 mm. Selbstverständlich sind die Systeme untereinander kompatibel.
Das verstehen wir bei SFT unter Modularität.

Jaw width 120, 80 and 50 mm. Systems are compatible with each other. That's our SFT approach to modular systems.

120 **80** **50**



5-A MULTISPINNER

*5-A MULTIPLE
CLAMPING DEVICES*

120

Einzigartiger innovativer Systemaufbau.

Dadurch haben wir für Sie zwei elementare Anwendungen in einem Produkt vereint.
Two in One.

Unique innovative system design.

*In this way, we successfully combined two fundamental applications in one product.
Two in One.*

ZENTRO

ZENTRO

80

Zentrischer Spanner für Ihre High Performance.

Wiederholgenauigkeit 0,005 mm. Sehr hohe Steifigkeit, modulares Backensystem, gekapselte Spindel. 40 kN Spannkraft.

Centric clamping device for your high performance.

Repetition accuracy 0.005 mm. Very high rigidity, modular jaw system design, enclosed spindle, 40 kN clamping force.

SMART

SMART

50

Modularer Kleinteilspanner unglaublich vielseitig.

Umbaubar zentrisch auf zentrisch doppelspannend oder spannend gegen Festbacke bzw. spannend gegen Festbacke als Doppelspanner. 15 kN Spannkraft.

Modular small parts clamping device, outstandingly versatile.

Convertible from centrical to double-centrical operation, or clamping against fixed jaw and/or double-clamping against fixed jaw. 15 kN clamping force.

UNSER MODULARES BAUKASTENSYSTEM – FLEXIBEL, EFFIZIENT UND INVESTITIONSSICHER

OUR MODULAR SYSTEM APPROACH – FLEXIBLE, EFFICIENT AND A GOOD INVESTMENT

LÖSUNG *SOLUTION*



5-A Multispanner
5-axis multiple clamping devices

Einzel- und Mehrfach-
spannschiene
*Single and multiple
clamping rail system*

MODULE *MODULES*



5-A Aufsatz
5-axis add-on unit

Keilspanner und Festbacke
Wedge clamp and fixed jaw

BASIS *BASIS*




Spannschiene
Clamp Rail



Zentrumspanner
5-axis / centre clamping
devices



Smarter Kleinteilspanner
Smart small parts clamping
device




Spannturm
Clamping Tower




Zentro Aufsatz
Zentro add-on unit



Spindel
Spindle




Grund- und Deckplatten
Elemente
Cover and base plate
elements





SIMULIEREN SIE GANZ EINFACH UND KOMFORTABEL IHRE SPANNSITUATION SELBST

*SIMULATE YOUR CLAMPING SITUATION IN AN EASY
AND COMFORTABLE WAY*



www.sft-spannsysteme.de/konfigurator/

Wählen Sie einfach die passenden Schienen und Module.
So erhalten Sie die mögliche Spanndichte und können auch gleich
Ihre Kosten kalkulieren.

By simply selecting the suitable rails and modules, you'll receive the possible clamping density and can easily calculate costs at the same time.

SMART SPANNSYSTEME

SMART CLAMPING SYSTEMS

„Made in BAVARIA“

Die SFT Spannsysteme GmbH & Co KG mit Sitz in Kirchhaslach, steht für smarte, hochinnovative und präzise Spanntechnik.

Mit jahrelanger Erfahrung und Branchenkenntnis, fundiertem Know-how in Sachen Spannmittelbau und einem Team aus hoch qualifizierten Mitarbeitern verfolgt SFT vor allem ein Ziel:
Die bestmögliche Lösung für Ihre Spannaufgabe zu finden.

Kontinuierliche, marktgerechte Produktentwicklungen und Weiterentwicklungen sind ein Markenzeichen von SFT Spannsysteme. Unsere Kunden schätzen „Smart Clamping Solutions aus dem Hause SFT“. Heute bieten wir eine Vielzahl an intelligenten und hochinnovativen Multifunktionsspannmitteln für die fräsende Bearbeitung.

Selbstverständlich werden alle SFT Produkte ausschließlich auf den eigenen mechanischen, hydraulischen und pneumatischen Spannvorrichtungen bearbeitet. Optimieren Sie für die Zukunft – die beste Zeit ist jetzt. SFT Spannsysteme liefert die perfekten Lösungen. Flexibel angepasst auf Ihren Anwendungsbereich.


“Made in BAVARIA”

SFT Spannsysteme GmbH & Co KG with its head office in Kirchhaslach are synonymous for smart and innovative high-precision clamping technology.

With its many years of experience and a profound knowledge of the industry and in clamp construction, as well as a team of highly qualified staff, SFT single-mindedly focuses on one goal: to find the best possible solution for your clamping challenges.

Continuous, market-oriented product developments and innovations are a trade mark of SFT Spannsysteme. Our customers appreciate “smart clamping solutions made by SFT”. Today, we offer a wide range of intelligent and highly innovative multi-purpose clamping solutions for machining processes.


It goes without saying that all SFT products are exclusively machined on our own mechanic, hydraulic and pneumatic clamping devices. Optimize for the future - now is the best time. SFT Spannsysteme provides the perfect solutions. Flexibly adapted to suit your area of application.



5-ACHS/ZENTRUM- SPANNER

*5-AXIS/CENTRE
CLAMPING DEVICES*






1

UNSER 5-ACHSSPANNER UND ZENTRUMSPANNER PROGRAMM

*OUR 5-AXIS CLAMPING DEVICES AND CENTRE CLAMPING
DEVICES PROGRAM*



5-A MULTISPANNER

*5-A MULTIPLE CLAMPING
DEVICE*

120

Einzigartiger innovativer Systemaufbau.

Dadurch zwei elementare Anwendungen in einem Produkt vereint. Two in One. Einsatz als 5-Achs- oder als Mehrfachspannungsysteem. Hochflexibles, modulares Backenprogramm, formschlüssiger Backenanschluss 40 kN. Spannkraft bei 85 Nm mit wenigen Handgriffen umgebaut. Werkzeugloser Spindeltausch.

Unique innovative system design.

Successfully combines two fundamental applications in one product. Two in One. For use in 5-axis or multiple clamping device systems. Highly flexible, modular jaw system, positive-locking jaw connection 40 kN. Clamping force at 85 Nm, to be converted with little effort. Tool-free spindle exchange.

Seite 24 Page 24

ZENTRO

ZENTRO

80

Zentrischer Spanner für die High Performance.

Der SFT Zentro passt immer. Ideal für hohen Präzisionsanspruch, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm, sehr hohe Steifigkeit, modulares Backensystem, gekapselte Spindel. 40 kN Spannkraft.

Centric clamping device for high performance.

The SFT Zentro always fits. Ideal for high-precision manufacturing, repetition accuracy 0.005 mm, very high rigidity, modular jaw system design, enclosed spindle. 40 kN clamping force.

Seite 34 Page 34



SMART *SMART*

50

Der modulare, smarte Kleinteilspanner.

Unglaublich vielseitig, umbaubar von zentrisch auf zentrisch doppelspannend oder spannend gegen Festbacke bzw. spannend gegen Festbacke als Doppelspanner.

15 kN Spannkraft. Backenbreite 22, 32 und 42 mm.

The modular, smart small parts clamping device.

Highly versatile, convertible from centrical to double-centrical operation, or clamping against fixed jaw and/or double-clamping against fixed jaw.

15 kN clamping force. Jaw widths 22, 32 and 42 mm.

Seite 37 Page 37

Mit den SFT 5-Achs/Zentrumspann Spannsystemen steht Ihnen ein breites und modulares Spannsystem für nahezu jede Werkstückgröße zur Verfügung.

With the SFT 5-axis/centre clamping devices a broad, modular clamping system for workpieces of almost any size is available to you.

FÜNF GRÜNDE FÜR EINEN TWO IN ONE 5-ACHS-MULTI-SPANNER 120

NEU
NEW

FIVE GOOD REASONS FOR A TWO IN ONE 5-AXIS MULTIPLE CLAMPING DEVICE

① STABILE VIBRATIONSARME ZERSPANUNG

STABLE, LOW-VIBRATION
METAL CUTTING

- 4 Tonnen Spannkraft bei 85 Nm Drehmoment
- Hohe Grundsteifigkeit
- Backenbreite 120 mm
- Formschlüssiger Backenanschluss
- 4-ton clamping force at 85Nm torque
- High basic rigidity
- Jaw width 120 mm
- Positive-locking jaw connection

② SPINDEL WERKZEUGLOS VERLÄNGERBAR


TOOL-FREE SPINDLES
EXTENDIBLE


- Funktion und Komfort vereint
- PmmStk beschichtete Spindel und Spindelmutter
- Combines function and comfort
- PmmStk coated spindle and spindle nut

④ SMARTES HANDLING

SMART HANDLING

- Easy-to-go System
- Sekundenschnelles Umrüsten
- Module um 180° drehbar (Standard und VS Spannung)
- Easy-to-go system
- Change-over in only a few seconds
- Modules can be rotated by 180° (standard and extended range clamping)





③ UMFANGREICHES DURCHDACHTES ZUBEHÖR

WIDE RANGE OF WELL-DESIGNED ACCESSORIES

- Für Ihre Anwendung die richtige Auswahl
- Immer die ideale Zugänglichkeit für Ihre Werkzeuge
- Sonder auf Anfrage
- *The perfect selection to fit your purpose*
- *Always full accessibility for your tools*
- *Custom design on request*


⑤ TWO IN ONE: CLAMP-RAIL AUCH ALS MEHRFACHSPANNER EINSETZBAR

TWO IN ONE: CLAMP RAIL CAN ALSO BE USED AS MULTIPLE CLAMPING DEVICE

- Zwei elementare Anwendungen in einem Produkt vereint
- Kompatibel zum 120 System
- *Combines two fundamental applications in one product*
- *Compatible to 120 system*




Beispielaufbau 1200 mm mit Adapter
Example set-up 1200 mm with adapter



Beispielaufbau mit VS Spannung
Example set-up with extended range clamping

ANWENDUNGSFOTOS UNSERER KUNDEN

APPLICATION PHOTOS FROM OUR CUSTOMERS



5-Achs Zerspanung so wie sie sein sollte. Freie Zugänglichkeit Ihrer Werkzeuge.



5-axis machining the way it should be. Free accessibility for your tools.

Entscheidend ist die richtige Spannkraft auch bei verformungsempfindlichen Teilen. Die genaueste und verlässlichste Art diese zu erzeugen, ist die Verwendung eines Drehmomentschlüssels.

Applying the correct clamping force is critical, also with parts that are sensitive to deformation. The most accurate and reliable way to achieve this is by using a torque device.

Größere Bauteile benötigen ein stabiles und vibrationsarmes Spannmittel. Unsere Spannschiene ist die Basis dafür.

Larger components require a stable and minimal vibration clamping device. Our clamping rail is the foundation.



Auch für schmälere,
austragende Teile ist die SFT
5-A Lösung ideal.

*SFT 5-A solution is also ideal for
more narrow, projecting parts.*


Der SFT Zentro. Zentrisch
spannend. 0,005 mm Wieder-
holgenauigkeit. Spannung auch
von innen nach außen möglich.

*The SFT Zentro. Centric clamping.
0.005 mm repetition accuracy.
Clamping from inside to the outside
is also possible.*


ANZUGSDREHMOMENT UND SPANNKRÄFTE

TIGHTENING TORQUE AND CLAMPING FORCES

SFT 5-A MULTISPANNER 5-AXIS MULTIPLE CLAMPING DEVICE




SFT ZENTRO 200/300 ZENTRO 200/300



SFT SMART SMART

1



DER EINFACHE UND SMARTE EINSTIEG IN DIE MODULARE SFT 5-A SPANNTECHNIK

NEU
NEW

120

ENTERING THE MODULAR SFT 5-AXIS CLAMPING
TECHNOLOGY THE SMART AND EASY WAY



⑤ EINSCHRAUBBACKEN
SCREW-ON JAWS



④ STANDARDBACKE
STANDARD JAW



③ SPINDELVERLÄNGERUNG
SPINDLE EXTENSION




② SPANNEINHEIT BASISBLOCK + FESTER BASISBLOCK
CLAMPING UNIT BASE BLOCK + FIXED BASE BLOCK





① SPANSCHIENE 5-A
CLAMP RAIL 5-A

Beispielaufbau Example set-up



1



Beispielaufbau VS Spannung
Example with extended range set-up

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Spannweiten max Span width max	Anzahl Spindelverlängerungen Number of spindle extensions
MULTISPANNER TWO IN ONE SET OHNE BACKEN MULTIPLE CLAMPING DEVICE TWO IN ONE SET WITHOUT JAWS			
Y5A300.120.029	300	0-270	1x
Y5A400.120.029	400	0-370	2x
Y5A500.120.029	500	0-470	3x
Y5A600.120.029	600	0-570	4x

**MULTISPANNER TWO IN ONE SET INKL. 2 STANDARDBACKEN + 2 EINSCHRAUBBACKEN
(MIT STUFEN 3 MM UND 5 MM)** MULTIPLE CLAMPING DEVICE TWO IN ONE SET
INCL. 2 STANDARD JAWS + 2 SCREW-ON JAWS (WITH 3 MM AND 5 MM STEPS)



Y5A300.120.129	300	0-270	1x
Y5A400.120.129	400	0-370	2x
Y5A500.120.129	500	0-470	3x
Y5A600.120.129	600	0-570	4x

Maximale Spannweite in Verbindung mit VS Aufbau. Maximum range in combination with extended range set-up.

SFT CLAMP-RAIL 5-A 120

SFT CLAMP RAIL 5-A

NEU
NEW



Artikel-Nr. Item No.	Maße (mm) Dimensions (mm)							Schraube Screw
	L	B	H	L1	L2	L3	L4	
CP200.120.001	200	120	80			100		M12
CP300.120.001	300	120	80	100				M12
CP400.120.001	400	120	80	150				M12
CP500.120.001	500	120	80	200				M12
CP600.120.001	600	120	80	100	400		150	M12

Adapterset für Verlängerung Spannschiene 120

Adapter set for clamp rail extension 120

Y5A801.01.01



Beispiel für Verlängerung 1200 mm mit Adapter
Example for extension 1200 mm with adapter

5-ACHS AUFBAUTEILE

120

5-AXIS ASSEMBLY PARTSNEU
NEW

1



1



2



3



4



5



6

Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
1 Y5A901.01.01	Aufbau für Spannschiene komplett ¹⁾ <i>Complete clamp rail set-up¹⁾</i>
2 Y5A901.41.01	Fester Basisblock ¹⁾ <i>Fixed base block¹⁾</i>
3 Y5A901.42.01	Spanneinheit Basisblock ²⁾ <i>Clamping unit base block²⁾</i>
4 Y5A901.43.01	Spindel komplett ²⁾ <i>Spindle complete²⁾</i>
5 Y5A901.44.01	Spindelverlängerung 99,10 mm <i>Spindle extension</i>
6 Y5A901.45.01	Kurbel für 5Achs-Spanner <i>Crank for 5-axis tensioner fix</i>

¹⁾ zum Innen- und Außenspannen und zur Aufnahme von Backen Y5A601.50.01, Y5A601.51.01, Y5A601.52.01, Y5A601.53.01, Y5A601.54.01, Y5A601.55.01, Y5A601.56.01, Y5A601.57.01, Y5A601.58.01 und Y5A601.59.01 (siehe ab Seite 28).
for inside and outside clamping and for holding jaws Y5A601.50.01, Y5A601.51.01, Y5A601.52.01, Y5A601.53.01, Y5A601.54.01, Y5A601.55.01, Y5A601.56.01, Y5A601.57.01, Y5A601.58.01 and Y5A601.59.01 (see from page 28).

²⁾ Passend für Spanneinheit Basisblock 5-A. Suitable for 5-axis clamp unit base block.




SPANNBACKEN 5-A 120

CLAMPING JAWS 5-A




NEU
NEW






1



2



3



Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions

Spannbreite
Span width

L

B

H

Standardbacke Standard jaw

1	Y5A601.50.01	120	60	44,40	120
2	Y5A601.51.01	120	60	44,40	60

Backe zum Spannen großer Teile Jaw for clamping large pieces

3	Y5A601.52.01	120	60	44,40	120
---	--------------	-----	----	-------	-----


Zum Innen- und Außenspannen und zur Aufnahme von Einschraubbacken Y5A801.54.01, Y5A801.54.02, Y5A801.5501, Y5A801.55.02, Y5A801.56.01, Y5A801.56.02 (siehe Seite 31). For inside and outside clamping and for holding screw-on jaws Y5A801.54.01, Y5A801.54.02, Y5A801.5501, Y5A801.55.02, Y5A801.56.01, Y5A801.56.02 (see page 31).

SPANNBACKEN 5-A [120]



CLAMPING JAWS 5-A

NEU
NEW




①



②



③



Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions

Spannbreite
Span width

L

B

H

Standardbacke weich Standard jaw soft

①	Y5A601.54.01 ¹⁾	120	60	44,40	120
---	----------------------------	-----	----	-------	-----

Glatte Backe Smooth jaw

②	Y5A601.55.01 ²⁾	120	56	44,40	120
③	Y5A601.56.01 ²⁾	120	56	44,40	60

¹⁾ Zum Innen- und Außenspannen, Zustand weich, zum Einarbeiten von Formen und Stufen (unsere Empfehlung: nach dem Umarbeiten Einsatzhärten 55 HRC). *for inside and outside clamping, soft condition, for cutting forms and grooves (our recommendation: apply case hardening 55 HRC after machining).*

²⁾ Zur Aufnahme von Parallelunterlagen (siehe Seite 32). *Holds parallels (see page 32).*

SPANNBACKEN 5-A 120

CLAMPING JAWS 5-A

NEU
NEW



1



2



3



4



5



6

Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions

Spannbreite
Span width

L

B

H

Flex Mov ohne Spannbacken Flex Mov without clamping jaws

1	Y5A601.57.01	150	90	30	150
---	--------------	-----	----	----	-----

Spannbacke Flex Clamping jaw Flex

2	FB18120201	glatt ¹⁾ smooth ¹⁾	Ø 18
3	FB18120401	mit Krallen ¹⁾ with claws ¹⁾	Ø 18
4	FB18120501	mit Hartmetall-Gripper ¹⁾ with hard-metal gripper ¹⁾	Ø 18

Schwenkbacke mit Drehteller (für VS Anwendung) Pivot jaw with rotary table (for extended range application)

5	Y5A601.58.01	120	68	44,40	120
6	Y5A601.59.01	120	68	44,40	120


¹⁾ 15 Spannhöhe 15 span height

EINSCHRAUBBACKEN 120

SCREW-ON JAWS

NEU
NEW

1


Artikel-Nr.
Item No.
Maße (mm)
Dimensions (mm)
L**B****H****Einschraubbacke weich** Screw-on jaws soft

① Y5A801.54.01	120	19	11
② Y5A801.54.02	60	19	11

Einschraubbacke mit Kralle und Stufen 3 mm und 5 mm Screw-on jaw with claw and grooves
3 mm and 5 mm

③ Y5A801.55.01	120	19	11
④ Y5A801.55.02	60	19	11

Einschraubbacke mit Stufen 3 mm und 5 mm Screw-on jaw with grooves 3 mm and 5 mm

⑤ Y5A801.56.01	120	19	11
⑥ Y5A801.56.02	60	19	11

Kombi Einschraubbacke (Stufe 1 Glatt mit Krallen + Stufe 2 Glatt) Combi screw-on jaw
(step 1 smooth with claws + step 2 smooth)

Y5A801.57.01	120	19	11
Y5A801.57.02	60	19	11

PARALLELUNTERLAGEN¹⁾

PARALLELS¹⁾

120 80 50

NEU
NEW



Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

	L	B	H
Parallelunterlagen geschliffen und gehärtet <i>Parallels ground and hardened</i>			
Y5A7120.12.01	120	8	12
Y5A7120.17.01	120	8	17
Y5A7120.25.01	120	8	25
Y5A7120.30.01	120	8	30
Y5A7120.35.01	120	8	35
Y5A7060.12.01	60	8	12
Y5A7060.17.01	60	8	17
Y5A7060.25.01	60	8	25
Y5A7060.30.01	60	8	30
Y5A7060.35.01	60	8	35

Parallelunterlagen geschliffen weich (zur Umarbeitung) *Parallels ground soft (for reworking)*

Y5A7120.44.01	120	8	44
Y5A7060.44.01	60	8	44

¹⁾ Parallelunterlagen für Backen Y5A601.55.01 und Y5A601.56.01. Außerdem passend für Festbacken und Keilspanner ab Breite 57 mm. Hier müssen die seitlichen Stifte entfernt und unten Stifte mit D2 eingesetzt werden. Die Stifte sind im Lieferumfang enthalten. *Parallels for jaws Y5A601.55.01 and Y5A601.56.01. Also for use with fixed jaws and wedge clamps from 57 mm width. Here, the pins at the side must be removed and D2 pins inserted below. Pins are included in delivery.*

ZUBEHÖR

120 80 50

ACCESSORIES

NEU
NEW

1



1



2



3



4



5



6


Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungs-einheit <i>Packing unit</i>
1 Y5A801.01.01	Adapterset für Spannschiene 120 mm <i>Adapter set for clamp rail 120 mm</i>	1
2 Z400.11.02	T-Nutenstein lang M12x14 <i>Long slot nut M12x14</i>	1
Z400.13.01	T-Nutenstein lang M12x18 <i>Long slot nut M12x18</i>	1
3 Z100.10.10	Spannpratzenset 30 mm für Schraube M12 <i>Set of work piece stops 30 mm for M12</i>	4
Z100.10.11	Spannpratzenset 40 mm für Schraube M16 <i>Set of work piece stops 40 mm for M16</i>	4
4 Z400.40.01	Passfeder 20x18 inkl. Befestigungsmaterial	1
Z400.40.02	Passfeder 20x14 inkl. Befestigungsmaterial	1
Z400.40.03	Passfeder 20x22 inkl. Befestigungsmaterial	1
5 MA901.43.01	Magnetanschlag „Magnetfix“ <i>Magnetic stop „Magnetfix“</i>	1
6 Y5901.45.01	Kurbel für 5Achs-Spanner <i>Crank for 5-axis tensioner fix</i>	1
Z400.13.02	Positionierbuchse D20 für Nutbreite 18	1

SFT ZENTRO 80


SFT ZENTRO



Zentro 200



Zentro 300



Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)		
		L	B	H
ZP200.80.01	Zentro 200	200	80	83,40
ZR200.80.01	Zentro 200 + Spannschiene <i>Clamp-Rail</i> (CP200.80.001)	200	80	163
ZP300.80.01	Zentro 300	300	80	83,40
ZR300.80.01	Zentro 300 + Spannschiene <i>Clamp-Rail</i> (CP300.80.001)	300	80	163


Spannkraft bis 4 Tonnen
Innen- und Außenspannung
Kompakt
0,005 mm Wiederholgenauigkeit
Gekapselte Spindel
Modulares Backenprogramm:
Wählen Sie aus mehr als 30 verschiedenen Spannbacken. Alle Festbacken in Größe M12 und Größe M16 sind kompatibel.
(Sonderbacken bitte anfragen)

clamping force up to 4 tons
internal and external clamping
compact
0,005 mm repeatability
Enclosed spindle
Modular jaw programme:
Choose from more than 30 different clamping jaws.
All fixed jaws in size M12 and size M16 are compatible.
(special sizes on request)

ZENTRO BACKEN 80

ZENTRO JAWS

1



1

2

3

4

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)		
		B	L	H
1 M16.3901.03	Zentrobake glatt oben 30 mm breit <i>Zentro jaw smooth on top</i>	72	42	44
2 M16.3902.03	Zentrobake glatt oben 72 mm breit <i>Zentro jaw smooth on top</i>	72	42	44
3 M16.3903.03	Zentrobake oben 30 mm breit mit Krallen <i>Zentro jaw smooth on top</i>	72	42	44
4 M16.3904.03	Zentrobake oben 72 mm breit mit Krallen <i>Zentro jaw smooth on top</i>	72	42	44
M16.4101.03	Rohbacke Alu <i>Blank jaw aluminium</i>	100	90	50
M16.4201.03	Rohbacke Stahl ungehärtet <i>Blank jaw steel untempered</i>	100	90	50
Z530.20.01	Vorsatzbacke glatt ¹⁾ <i>Facing jaw smooth¹⁾</i>	110		29
Z530.20.02	Vorsatzbacke 2 mm Stufe mit Kralle ¹⁾ <i>Facing jaw 2 mm groove with claw¹⁾</i>	110		29
Z530.20.03	Vorsatzbacke glatt ¹⁾ <i>Facing jaw smooth¹⁾</i>	140		29
Z530.20.04	Vorsatzbacke 2 mm Stufe mit Kralle ¹⁾ <i>Facing jaw 2 mm groove with claw¹⁾</i>	140		29

¹⁾ Zum Aufschrauben auf 72 mm Backenbreite. Nicht passend für alle M8 und M12 Festbacken und Keilspanner.
Nicht passend für 120er Programm.

For screwing on 72 mm jaw width. Not suitable for all M8 and M12 fixed jaws and wedge clamps. Not suitable for 120 programme.

ZENTRO ZUBEHÖR 80

ZENTRO ACCESSORIES



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)		
		L	B	H
1 FF150090030	Flex fix <i>Flex fix</i>	150	90	30
2 FM150090030	Flex mov <i>Flex mov</i>	150	90	30
3 FB18120201	Spannbacke Flex glatt ¹⁾ <i>Clamping jaw Flex smooth¹⁾</i>	Ø 18		
4 FB18120401	Spannbacke Flex mit Krallen ¹⁾ <i>Clamping jaw Flex with claws¹⁾</i>	Ø 18		
5 FB18120501	Spannbacke Flex mit Hartmetall-Gripper ¹⁾ <i>with hard-metal gripper¹⁾</i>	Ø 18		
6 FL072044042	Spannbacke drehbar für Zentro <i>Rotary clamping jaw for Zentro</i>	80	44	42
7 FF072044042	Spannbacke mit Stufe für Zentro <i>Clamping jaw with step for Zentro</i>	80	44	42
8 FB10120201	Einschraubbacke glatt <i>Screw-on jaw smooth</i>	80	10	10
9 FB10120401	Einschraubbacke mit Krallen <i>Screw-on jaw with claws</i>	80	10	10
FZ24.18.7-13	Set Distanzringe je 4 Stk. 7/9/11/13 mm <i>Set of 4 clearance rings</i>			


Durch Pendelbacken-System immer eine sichere Spannung.
Sägeschnitt, Brennschnitt Gussteile.
Always secure clamp with pendulum jaw system. Saw cut, flame cut cast iron parts.

¹⁾ 15 Spannhöhe 15 span height



SFT SMART [50]

SFT SMART



1

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)		
		L	B	H
SM120.50.01	Set Smart + Spindel für Festbackenspannung ¹⁾ <i>Set Smart + spindle for fixed jaw clamping</i>	120	50	50
SM120.50.02	Set Smart + Spindel zum Zentrumspannen ¹⁾ <i>Set Smart + spindle for centre clamping</i>	120	50	50

¹⁾ohne Spannbacken *without clamping jaws*

Spannkraft 15 kN
Innen- und Außenspannung
Umbaubar von zentrisch auf zentrisch doppelspannend
oder spannend gegen Festbacke bzw. spannend gegen
Festbacke als Doppelspanner. 15 kN Spannkraft.
Backenbreite 22, 32 und 42

Clamping force 15 kN
Inside and outside clamping
Convertible from centrical to double-centrical operation,
or clamping against fixed jaw and/or double-clamping
against fixed jaw. 15 kN clamping force. Jaw widths
22, 32 and 42



Zentrisch spannend
Central clamping



+ zwei Teile mittlere Backe
fest
+ two-part floating centre jaw




Spannen gegen Festbacke
Clamping against fixed jaw



+ zwei Teile mittlere Backe
schwimmend
+ two-part floating centre jaw

SMART BACKEN 50

SMART JAWS



Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Backenbreite Jaw width	Maße Dimensions		
			B	L	H
Fixbacke für Festbackenspannung Fixbacke for fixed jaw clamping					
① M08.2101.12	Glatt Smooth	32	22	15	
M08.2101.13	Glatt Smooth	42	22	15	
② M08.2201.12	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	32	22	15	
M08.2201.13	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	42	22	15	
Bewegliche Backe Movable jaw					
M08.2101.22	Glatt Smooth	32	22	15	
M08.2101.23	Glatt Smooth	42	22	15	
M08.2101.24	Glatt Smooth	60	21	15	
M08.2201.22	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	32	22	15	
M08.2201.23	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	42	22	15	
M08.2201.24	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	60	22	15	
③ M08.1202.32	Glatt Smooth	32	22	15	
M08.1202.33	Glatt Smooth	42	22	15	
④ M08.1204.32	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	32	22	15	
M08.1204.33	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	42	22	15	
Mittelbacke zum Zentrumsspannen Centre jaw for centre clamping					
M08.1202.42	Glatt Smooth	32	22	15	
M08.1202.43	Glatt Smooth	42	22	15	
M08.1204.42	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	32	22	15	
M08.1204.43	2mm Stufe mit Krallen 2mm groove with claw	42	22	15	

Mit Gewinde M4 with thread M4

SMART ZUBEHÖR [50]

SMART ACCESSORIES

1



1

2

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------

Umbausatz Conversion kit

- 1 SM120.52.01 komplett inkl. Spindel zum Zentrumspannen mit Lagerung und Gleitschuhe¹⁾
complete with spindle for centre clamping with bearing and slide shoe¹⁾
- 2 SM120.52.02 komplett inkl. Spindel zur Festbackenspannung mit Lagerung und Gleitschuhe¹⁾
complete with spindle for fixed jaw clamping with bearing and slide shoe¹⁾

Spindel Spindle


SM120.51.01 zum Zentrumspannen *for centre clamping*


SM120.51.02 zur Festbackenspannung *for fixed jaw clamping*

¹⁾ Smart nicht im Lieferumfang enthalten. *Smart not contained in delivery.*

SPANNSCHIENEN SYSTEME

CLAMP RAIL SYSTEMS





2

MODULARES SPANNSYSTEM

MODULAR CLAMPING SYSTEM

120 80 50



① SPANNSCHIENE CLAMP-RAIL

Unsere Spannschienen dienen der Aufnahme unserer Keilspanner und Festbacken. Sie bilden damit die feste Basis unserer Produktpalette. In der Länge flexibel, kann das System mit allen auf dem Markt gängigen Spannmitteln und -pratzen kombiniert werden.

Our clamp rails are designed to securely mount our wedge clamps and fixed jaws. They are therefore an essential part of our product range. With its flexible length, the system can be combined with all commonly used clamps and work piece stops.

Seite 50 Page 50

LÖSUNGSBEISPIELE EXAMPLES OF SOLUTIONS



Einzelspannung Single clamping



Doppelspannung Double clamping



2

② KEILSPANNER WEDGE CLAMPS

Unser Keilspanner erzeugt hohe Spannkräfte und sorgt somit für einen sicheren Halt Ihrer Werkstücke.

Our wedge clamps generate a high clamping force, holding your work pieces in a secure position.

Seite 57 Page 57

③ FESTBACKE FIXED JAWS

Unsere Festbacken überstehen größte Spannkräfte, um Rohteile sicher in Position zu halten.

Our fixed jaws withstand extreme clamping forces to securely hold blanks in position.

Seite 74 Page 74




Mehrfachspannung *Multiple clamping*



Unendlich verlängerbar *Infinitely extendible*

ANWENDUNGSFOTOS UNSERER KUNDEN

APPLICATION PHOTOS FROM OUR CUSTOMERS



Mit unserem SFT Spannschielen-System können Sie einzeln, mehrfach, große, kleine oder lange Teile spannen.

Our SFT clamp rail system allows for single and multiple clamping of large, small or long workpieces.

Sie setzen eine kleine SFT Spannschiene ein, haben aber ein größeres Teil? Dafür gibt es die Schienenverbreiterung.

Do you use a small SFT clamp rail but your workpiece is larger? Then your rails can be broadened.

Warum nur ein Teil spannen, wenn Sie auf derselben Tischfläche gleich mehrere Teile spannen können?

Why only clamp one workpiece when it is possible to clamp several pieces on the same sized table?



2

Nutzen Sie Ihren Maschinentisch aus. Er ist größer als Sie denken. Im Vergleich zu einem konventionellen NC Spanner haben Sie mit einer SFT Spannschiene wesentlich weniger Spannweitenverlust.

Make good use of your machine table. It is larger than you imagine. Compared with a conventional NC clamping device, your clamping range is considerably extended using a SFT clamp rail.

Große Guss- oder Schmiedeteile, und das 5-achsig?
Kein Problem. Dafür gibt's die SFT Spannschiene mit 5-Achs Aufbau.

*Large cast iron and forged parts, even with 5 axis?
No problem. That's what the SFT 5-axis clamp rail system is for.*

SETS **120**

SETS

NEU
NEW

Artikel-Nr. Item No.	Spannschiene Clamp-Rail	Spannbreite Span width	Festbacken Fixed jaws	Keilspanner Wedge clamps
-------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------

L **B****SETS MIT GLATTER SPANNFLÄCHE** *SETS WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE*

CR200.120.026	200	120	120	1x	1x
CR300.120.026	300	120	120	1x	1x
CR400.120.026	400	120	120	1x	1x
CR500.120.026	500	120	120	1x	1x
CR600.120.026	600	120	120	1x	1x

SETS MIT SPANNFLÄCHE MIT 3 MM STUFE UND KRALLE*SETS WITH 3 MM GROOVE AND CLAW CLAMPING AREA*

CR200.120.028	200	120	120	1x	1x
CR300.120.028	300	120	120	1x	1x
CR400.120.028	400	120	120	1x	1x
CR500.120.028	500	120	120	1x	1x
CR600.120.028	600	120	120	1x	1x

SETS MIT SPANNFLÄCHE QUADRIERT *SETS WITH SQUARE CLAMPING AREA*

CR200.120.029	200	120	120	1x	1x
CR300.120.029	300	120	120	1x	1x
CR400.120.029	400	120	120	1x	1x
CR500.120.029	500	120	120	1x	1x
CR600.120.029	600	120	120	1x	1x

Den technischen Stand der Spannmittel können Sie aus dem aktuellen Katalog entnehmen.

SETS 120

SETS

NEU
NEW

+



+



=



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Spannweiten max ¹⁾ Span width max	Backen Jaws	Spindelverlängerun- gen Spindle extensions
5-A MULTISPANNER TWO IN ONE SET OHNE BACKEN <i>5-A MULTIPLE CLAMPING DEVICE TWO IN ONE SET WITHOUT JAWS</i>				
Y5A300.120.029				
Y5A300.120.029	300	0-270	-	1x
Y5A400.120.029	400	0-370	-	2x
Y5A500.120.029	500	0-470	-	3x
Y5A600.120.029	600	0-570	-	4x

2

**5-A MULTISPANNER TWO IN ONE SET INKL. 2 STANDARDBACKEN + 2 EINSCHRAUBBACKEN
(MIT STUFEN 3 MM UND 5 MM)** *5-A MULTIPLE CLAMPING DEVICE TWO IN ONE SET WITHOUT JAWS*

Y5A300.120.129	300	0-270	2x	1x
Y5A400.120.129	400	0-370	2x	2x
Y5A500.120.129	500	0-470	2x	3x
Y5A600.120.129	600	0-570	2x	4x


Mehr Infos zum 5-A Multispanner Two in One auf Seite 18 und 19.
More information about 5-axis multiple clamping device Two in One on pages 18 and 19.

Den technischen Stand der Spannmittel können Sie aus dem aktuellen Katalog entnehmen.

¹⁾ Maximale Spannweite in Verbindung mit VS Aufbau. Maximum range in combination with extended range set-up.

SETS 80

SETS



Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Spannschiene <i>Clamp-Rail</i>	Spannbreite <i>Span width</i>	Festbacken <i>Fixed jaws</i>	Keilspanner <i>Wedge clamps</i>
---------------------------------------	--	---	--	---

L **B**

SETS MIT GLATTER SPANNFLÄCHE *SETS WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE*

CR200.80.012	200	80	72	2x	1x
CR300.80.012	300	80	72	3x	2x
CR400.80.012	400	80	72	3x	2x
CR500.80.012	500	80	72	3x	2x
CR600.80.012	600	80	72	3x	2x

SETS MIT GLATTER SPANNFLÄCHE + AUFMASS


SETS WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE + MACHINING ALLOWANCE

CR200.80.016	200	80	72	2x	1x
CR300.80.016	300	80	72	3x	2x
CR400.80.016	400	80	72	3x	2x
CR500.80.016	500	80	72	3x	2x
CR600.80.016	600	80	72	3x	2x

SETS MIT KRALLEN + 2 MM STUFE *SETS WITH CLAWS + 2 MM STEP*

CR200.80.018	200	80	72	2x	1x
CR300.80.018	300	80	72	3x	2x
CR400.80.018	400	80	72	3x	2x
CR500.80.018	500	80	72	3x	2x
CR600.80.018	600	80	72	3x	2x

Den technischen Stand der Spannmittel können Sie aus dem aktuellen Katalog entnehmen.

SETS 50**SETS**

Artikel-Nr. Item No.	Spannschiene Clamp-Rail	Spannbreite Span width	Festbacken Fixed jaws	Keilspanner Wedge clamps
L	B			
SETS MIT GLATTER SPANNFLÄCHE SETS WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE				
CR200.50.012	200	50	50	2x
CR300.50.012	300	50	50	3x
CR400.50.012	400	50	50	3x
CR500.50.012	500	50	50	3x

2

SETS MIT GLATTER SPANNFLÄCHE + AUFMASS

SETS WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE + MACHINING ALLOWANCE

CR200.50.016	200	50	50	2x	1x
CR300.50.016	300	50	50	3x	2x
CR400.50.016	400	50	50	3x	2x
CR500.50.016	500	50	50	3x	2x

SETS MIT KRALLEN + 2 MM STUFE SETS WITH CLAWS + 2 MM STEP


CR200.50.018	200	50	50	2x	1x
CR300.50.018	300	50	50	3x	2x
CR400.50.018	400	50	50	3x	2x
CR500.50.018	500	50	50	3x	2x

Den technischen Stand der Spannmittel können Sie aus dem aktuellen Katalog entnehmen.

SFT CLAMP-RAIL 120

SFT CLAMP-RAIL



NEU
NEW



Artikel-Nr. Item No.	Maße (mm) Dimensions (mm)						Schraube Screw	
	L	B	H	L1	L2	L3	L4	DIN 912
CP200.120.001	200	120	80			100		M12
CP300.120.001	300	120	80	100				M12
CP400.120.001	400	120	80	150				M12
CP500.120.001	500	120	80	200				M12
CP600.120.001	600	120	80	100	400		150	M12

Extrem hohe Grundsteifigkeit
Spannkraft 4 Tonnen
Kompatibel zu den 80 mm und 50 mm Schienen
Alle Keilspanner und Backen aus dem SFT Standard
verwendbar
Unendlich verlängerbar

*extremely high basic rigidity
clamping force 4 tons
compatible with 80 mm and 50 mm rails
all SFT standard wedge clamps and jaws can be used
infinitely extendible*


SFT CLAMP-RAIL 80**SFT CLAMP-RAIL**

2

Artikel-Nr. Item No.	Maße (mm) Dimensions (mm)					Schraube Screw		
	L	B	H	L1	L2	L3	L4	DIN 912
SYSTEM SYSTEM 80								
CP200.80.001	200	80	80			100		M12
CP300.80.001	300	80	80	100				M12
CP400.80.001	400	80	80	150				M12
CP500.80.001	500	80	80	200				M12
CP600.80.001	600	80	80		400	250	125	M12
SYSTEM SYSTEM 50								
CP200.50.001	200	50	80			100		M12
CP300.50.001	300	50	80	100				M12
CP400.50.001	400	50	80	150				M12
CP500.50.001	500	50	80	200				M12

SFT MAMMUT 80

SFT MAMMUT



Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions (mm)


	L	B	H
SV200.80.01	200	80	80

Spannkraft 5 Tonnen
5000 dN

clamping force 5 tons
5000 dN





Beispielhafte Kombinationen Combination examples



SFT MINISCHIENE

SFT MINI RAIL



2

Artikel-Nr. Item No.	Maße (mm) Dimensions (mm)			Schraube screw	
	L	B	H	L1	DIN 912
CP200.40.001	200	40	40	100	M12






Beispielhafte Kombinationen Combination examples

Für M8 Spannelemente (T-Nut = 10 mm). Auf der Unterseite mit Längsverzahnung, kann somit auch auf die Schienen mit 50 mm Breite und 80 mm Breite quer im 90 Gradwinkel aufgesetzt werden.
T-Nutenstein M8x10x15 (Z400.10.03).

For M8 clamping elements (T slot = 10 mm). On the underside with longitudinal toothing; can therefore be transversely positioned on the rails with 50 mm width and 80 mm width at a 90 degree angle.
T-Long slot nut M8x10x15 (Z400.10.03).

UNSER SMARTES KEILSPANNER PROGRAMM

OUR SMART WEDGE CLAMP PROGRAMME



DOPPELSPANNEND DOUBLE-CENTRICAL OPERATION

120 | 80 | 50

Mit einer Anzugschraube spannen Sie zwei Teile gleichzeitig. Alle Module sind mit allen Schienen kombinierbar.

Unterschiedliche Ausführungen (Beispiel glatt).

Using a drawbolt two workpieces can be clamped simultaneously. All modules can be combined with any rail.

Different versions (example smooth).

Seite 57 Page 57

SPANNEN MIT FESTBACKE CLAMPING WITH FIXED JAW

120 | 80 | 50


Einfach spannend mit Festbacke. Die Nullpunkte sind so immer klar an der Festbacke definiert.

Unterschiedliche Ausführungen (Beispiel mit Stufe 2 mm und Kralle).

Single clamping with fixed jaw. In this way, the zero points are always clearly defined on the fixed jaw.

Different versions (example with 2 mm groove and claw).

Seite 65 Page 65



SPANNEN MIT ABGESCHRÄGTER FESTBACKE FÜR DIE 5-ACHSBEARBEITUNG

CLAMPING WITH CHAMFERED FIXED
JAW FOR 5-AXIS MACHINING 120 80 50

Einfach spannend mit abgeschrägter Festbacke. Ideale Zugänglichkeit bei Verwendung als 5-Achs Spannmittel.

Unterschiedliche Ausführungen
(Beispiel mit Stufe 2 mm und Kralle).

Single clamping with bevelled fixed jaw. Top accessibility when used as 5-axis clamping device.


*Different versions
(example with 2 mm groove and claw).*

Die SFT Spannmodule sind so ausgelegt, dass sie systemübergreifend verwendet werden können.

Alle Modulgrößen passen auf sämtliche Spannschienentypen. Auch als Spannmodul sind sie im Vorrichtungsbau eine smarte Lösung.

SFT clamping modules are designed to be used independent from system.

All module sizes fit all clamp rail widths. Even as a clamping module they are a smart solution in fixture construction.



MEHRFACHSPANNSYSTEM SPANNSTRATEGIEN


MULTIPLE CLAMPING SYSTEM

FESTBACKE UND KEILSPANNER

FIXED JAW AND WEDGE CLAMP


EINZELSPANNUNG

SINGLE CLAMPING




DOPPELSPANNUNG

DOUBLE CLAMPING



MEHRFACHSPANNUNG

MULTIPLE CLAMPING




KEILSPANNER MIT FESTBACKE

WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW


EINZELSPANNUNG

SINGLE CLAMPING



MEHRFACHSPANNUNG

MULTIPLE CLAMPING



KEILSPANNER

WEDGE CLAMP

120 80¹ 50¹


NEU
NEW




1




2




3



4



2



Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Backen- breite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	Spannkraft Clamping force	
						B	H
1 M16.16.2601.03	glatt smooth	120	54	11	66-83	M16	4000
2 M16.16.2801.03	mit 3 mm Stufe und Kralle with 3 mm groove and claw	120	54	11	66-77	M16	4000
3 M16.16.2701.03	mit HM-Gripper with HM gripper	120	54	11	66-83	M16	4000
4 M16.16.2901.03	mit quadrierter Spannfläche with squared clamping area	120	54	11	66-83	M16	4000

¹⁾Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 50 und 80 mm ist das Zubehörset Z100.10.12 zusätzlich zu bestellen.
When used on clamping rails with widths of 50 and 80 mm, the Z100.10.12 accessory set must be ordered additionally.

Z100.10.12

Reduzierungsset Keilspanner 120 auf Spannschiene 50 und 80 mm
Reduction set wedge clamp 120 to clamping rail 50 and 80 mm

KEILSPANNER MIT FESTBACKE


120

80¹

50¹

NEU
NEW

WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW



1






2



3



4



Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	Spannkraft Clamping force	B	H	H1 max	L min/ max	DIN912	daN.max
							B	H	H1 max	L min/ max	DIN912	daN.max
1 M16.16.3601.03	mit Festbacke glatt with fixed jaw smooth	120	54	10	86-103	M16						4000
2 M16.16.3801.03	mit Festbacke, 3 mm Stufe und Kralle with fixed jaw, 3 mm groove and claw	120	54	10	80-97	M16						4000
3 M16.16.3701.03	mit Festbacke und HM Gripper with fixed jaw and HM gripper	120	54	10	87-105	M16						4000
4 M16.16.3901.03	mit Festbacke und quadrierter Spannfläche with fixed jaw and squared clamping area	120	54	10	86-103	M16						4000



¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 50 und 80 mm ist das Zubehörset Z100.10.14 zusätzlich zu bestellen.
When used on clamping rails with widths of 50 and 80 mm, the Z100.10.14 accessory set must be ordered additionally.

Z100.10.14

Reduzierungsset Keilspanner mit Festbacke 120 auf Spannschiene 50 und 80 mm
Reduction set wedge clamp 120 to clamping rail 50 and 80 mm

STANDARDKEILSPANNER GLATTE SPANNFLÄCHEN

STANDARD WEDGE CLAMP SMOOTH CLAMPING SURFACES



2

Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	Spannkraft clamping force		
	B	*B1	H	H1 max	L min/max	DIN912	daN.max
M08.1201.01	22	4	15	6	26-32	M8 ²⁾	1500
M08.1201.02	32	4	15	6	26-32	M8 ²⁾	1500
M08.1201.03	42	4	15	6	26-32	M8 ²⁾	1500
M12.1201.010 ³⁾	30	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M12.1201.020 ³⁾	40	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M12.1201.030 ³⁾	50	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M16.12.1201.01	42	-	29	12	46-58	M12	3000
M16.12.1201.02	57	-	29	12	46-58	M12	3000
M16.12.1201.03	72	-	29	12	46-58	M12	3000

¹⁾Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde und ein M12 notwendig (siehe Seite 86). When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).



²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nutenstein zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail

³⁾Technische Änderung / technical change

*nur bei Baureihe M8 vorhanden only available on M8 series

ROHTEILSPANNER GERICHTETE SPANNFLÄCHEN

BLANK CLAMPING DEVICE SERRATED CLAMPING SURFACES



Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	Spannkraft Clamping force	
	B	*B1	H	H1 max	L min/ max	DIN912	daN.max
M08.1401.01	22	4	15	6	27-32,5	M8 ²⁾	1500
M08.1401.02	32	4	15	6	27-32,5	M8 ²⁾	1500
M08.1401.03	42	4	15	6	27-32,5	M8 ²⁾	1500
M12.1401.010 ³⁾	30	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M12.1401.020 ³⁾	40	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M12.1401.030 ³⁾	50	-	22	9	43,5-52	M12	3000
M16.12.1401.01	42	-	29	12	46-59	M12	3000
M16.12.1401.02	57	-	29	12	46-59	M12	3000
M16.12.1401.03	72	-	29	12	46-59	M12	3000



¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nutenstein zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

³⁾ Technische Änderung / technical change

SONDERKEILSPANNER MIT AUFMASS AUF SPANNFLÄCHEN¹⁾

SPECIAL WEDGE CLAMP WITH MACHINING ALLOWANCE
ON CLAMPING SURFACES¹⁾



2

Artikel-Nr. Item No.	Backen- breite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Schrau- be Screw	stirnseitige Abschrau- bung Front-end screw connection		Spannkraft Clamping force		
	B	*B1	H	H1 max	L min/ max	DIN912	H2	B2	G	daN.max
M08.1601.01	22	4	15	6	33-39 ⁴⁾	M8 ²⁾	7,5	11	M4	1500
M08.1601.02	32	4	15	6	33-39 ⁴⁾	M8 ²⁾	7,5	16	M4	1500
M08.1601.03	42	4	15	6	33-39 ⁴⁾	M8 ²⁾	7,5	21	M4	1500
M12.1601.010 ³⁾	30	-	22	9	52-62	M12	11	15	M5	3000
M12.1601.020 ³⁾	40	-	22	9	52-62	M12	11	20	M5	3000
M12.1601.030 ³⁾	50	-	22	9	52-62	M12	11	25	M5	3000
M16.12.1601.01	42	-	29	12	55,5-69	M12	14,5	21	M6	3000
M16.12.1601.02	57	-	29	12	55,5-69	M12	14,5	28,5	M6	3000
M16.12.1601.03	72	-	29	12	55,5-69	M12	14,5	36	M6	3000

¹⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.



²⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86). When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

³⁾ Technische Änderung / technical change

⁴⁾ Aufmaß zum Einbringen von Sondergeometrien: M8 = 3 mm, M12 + M16 = 5 mm. Machining allowance for special geometries: M8 = 3 mm, M12 + M16 = 5 mm.

SONDERKEILSPANNER MIT KRALLENBACKEN

SPECIAL WEDGE CLAMP WITH CLAWED JAWS





Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	stirnseitige Abschraubung Front-end screw connection			Spannkraft Clamping force			
	B	*B1				H1 max	L min/max	DIN912	H2	B2	G	daN.max
M08.1802.01	22	4	15	6		32-38		M8 ²⁾	7,5	11	M4	1500
M08.1802.02	32	4	15	6		32-38		M8 ²⁾	7,5	16	M4	1500
M08.1802.03	42	4	15	6		32-38		M8 ²⁾	7,5	21	M4	1500
M12.1802.010 ³⁾	30	-	22	9		51-60,5		M12	11	15	M5	3000
M12.1802.020 ³⁾	40	-	22	9		51-60,5		M12	11	20	M5	3000
M12.1802.030 ³⁾	50	-	22	9		51-60,5		M12	11	25	M5	3000
M16.12.1802.01	42	-	29	12		56-68,5		M12	14,5	21	M6	3000
M16.12.1802.02	57	-	29	12		56-68,5		M12	14,5	28,5	M6	3000
M16.12.1802.03	72	-	29	12		56-68,5		M12	14,5	36	M6	3000

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

³⁾ Technische Änderung / technical change

SONDERKEILSPANNER MIT 120¹ 80 50**KRALLENBACKEN 2 MM TIEFE STUFE****SPECIAL WEDGE CLAMP WITH CLAWED JAWS 2 MM STEP**

2

Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	stirnseitige Abschraubung Front-end screw connection			Spannkraft Clamping force	
	B	*B1	H	H1 max	L min/max	DIN912	H2	B2	G	
M08.1801.01	22	4	15	6	28-34	M8 ²⁾	7,5	11	M4	1500
M08.1801.02	32	4	15	6	28-34	M8 ²⁾	7,5	16	M4	1500
M08.1801.03	42	4	15	6	28-34	M8 ²⁾	7,5	21	M4	1500
M12.1801.010 ³⁾	30	-	22	9	47-57,5	M12	11	15	M5	3000
M12.1801.020 ³⁾	40	-	22	9	47-57,5	M12	11	20	M5	3000
M12.1801.030 ³⁾	50	-	22	9	47-57,5	M12	11	25	M5	3000
M16.12.1801.01	42	-	29	12	50-63,5	M12	14,5	21	M6	3000
M16.12.1801.02	57	-	29	12	50-63,5	M12	14,5	28,5	M6	3000
M16.12.1801.03	72	-	29	12	50-63,5	M12	14,5	36	M6	3000

¹⁾Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).



²⁾Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

³⁾Technische Änderung / technical change

SONDERKEILSPANNER MIT 120¹ 80 50

HARTMETALLGRIPPER BEIDSEITIG

**SPECIAL WEDGE CLAMP WITH DOUBLE-SIDED
HARD-METALL GRIPPER**




Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	Spannkraft Clamping force		
	B	*B1	H	H1 max	L min/max	DIN912	daN.max
M08.1701.01	22	4	15	6	35-41	M8 ²⁾	1500
M08.1701.02	32	4	15	6	35-41	M8 ²⁾	1500
M08.1701.03	42	4	15	6	35-41	M8 ²⁾	1500
M12.1701.010 ³⁾	30	-	22	9	35-41	M12	3000
M12.1701.020 ³⁾	40	-	22	9	52,5-63	M12	3000
M12.1701.030 ³⁾	50	-	22	9	52,5-63	M12	3000
M16.12.1701.01	42	-	29	12	56,6-69,5	M12	3000
M16.12.1701.02	57	-	29	12	56,6-69,5	M12	3000
M16.12.1701.03	72	-	29	12	56,6-69,5	M12	3000


¹⁾Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

³⁾ Technische Änderung / technical change

KEILSPANNER MIT FESTBACKE 120¹ 80 50*WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW*

①



②

2

Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Gewinde Anschraubbohrung Thread mounting hole				
	B	*B1			H	H1 max	L min/ max	H2	B2
M08.1902.02 ²⁾	32	4	15	6	44-50	7,5	16		M4
M12.1902.020 ³⁾	40	-	22	9	66-76,5	11	20		M5
M16.1902.03	72	-	29	12	69-82	14,5	36		M6

① KEILSPANNER MIT FESTBACKE GLATT WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW SMOOTH

M08.1902.02 ²⁾	32	4	15	6	44-50	7,5	16	M4
M12.1902.020 ³⁾	40	-	22	9	66-76,5	11	20	M5
M16.1902.03	72	-	29	12	69-82	14,5	36	M6

② KEILSPANNER MIT FESTBACKE UND KRALLENBACKEN 2 MM TIEFE STUFE
WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW AND CLAWED JAWS 2 MM STEP

M08.2002.02 ²⁾	32	4	15	6	44-48	7,5	16	M4
M12.2002.020 ³⁾	40	-	22	9	63,5-72	11	20	M5
M16.2002.03	72	-	29	12	69-80	14,5	36	M6



③ KEILSPANNER MIT FESTBACKE UND KRALLENBACKEN 2 MM TIEFE STUFE beidseitig
WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW AND CLAWED JAWS 2 MM STEP both side

M08.2102.02 ²⁾	32	4	15	6	44-50	7,5	16	M4
M12.2102.020 ³⁾	40	-	22	9	63,5-72	11	20	M5
M16.2102.03	72	-	29	12	65-78	14,5	36	M6

new

KEILSPANNER MIT FESTBACKE FÜR 5-ACHSEN-AUFBAU

*WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW FOR
5-AXIS ASSEMBLY*



Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width		Höhe Height	Tiefe Depth	Gewinde Anschraubbohrung Thread mounting hole				
	B	*B1			H	H1 max	L min/ max	H2	B2
KEILSPANNER MIT FESTBACKE GLATT WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW SMOOTH									
M08.1901.02 ²⁾	32	4	15	6	44-50	7,5	16		M4
M12.1901.020 ³⁾	40	-	22	9	65-77	11	20		M5
M16.1901.03	72	-	29	12	64-77	14,5	36		M6
KEILSPANNER MIT FESTBACKE UND KRALLENBACKEN 2 MM TIEFE STUFE WEDGE CLAMP WITH FIXED JAW AND CLAWED JAWS 2 MM STEP									
M08.2001.02 ²⁾	32	4	15	6	44-50	7,5	16		M4
M12.2001.020 ³⁾	40	-	22	9	67-75,5	11	20		M5
M16.2001.03	72	-	29	12	64-77	14,5	36		M6

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86). When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

³⁾ Technische Änderung / technical change

VORSATZBACKE FÜR KEILSPANNER UND FESTBACKEN


FACING JAW FOR WEDGE CLAMP AND FIXED JAWS



1



2



3


Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)			Schraube Screw	Baugrö- ßen Sizes
		H	B	T		
1 ZUM VERSCHRAUBEN FOR SCREWING						2
Z500.10.01	Aluminium Aluminium	15	42	11	M4x10	M8
Z500.10.02	Aluminium Aluminium	22	50	11	M5x10	M12
Z500.10.03	Aluminium Aluminium	29	72	22	M6x20	M16
Z500.11.01	Stahl Steel	15	42	11	M4x10	M8
Z500.11.02	Stahl Steel	22	50	11	M5x10	M12
Z500.11.03	Stahl Steel	29	72	22	M6x20	M16
2 MIT MAGNET WITH MAGNET						
Z500.20.01	Aluminium Aluminium	15	42	11		M8
Z500.20.02	Aluminium Aluminium	22	50	11		M12
Z500.20.03	Aluminium Aluminium	29	72	22		M16
Z500.21.01	Stahl Steel	15	42	11		M8
Z500.21.02	Stahl Steel	22	50	11		M12
Z500.21.03	Stahl Steel	29	72	22		M16
BACKENVERBREITERUNG¹⁾ JAW WIDENING¹⁾						
Z530.20.01	Glatt smooth	110	29			
Z530.20.02	2 mm Stufe mit Kralle 2 mm groove with claw	110	29			
Z530.20.03	Glatt smooth	140	29			
Z530.20.04	Stufe mit Kralle Groove with claw	140	29			

¹⁾ Für 72 mm breite Festbacken und Keilspanner For 72 mm wide fixed jaws and wedge clamp

ANZUGSDREHMOMENT UND SPANNKRÄFTE


TIGHTENING TORQUE AND CLAMPING FORCES

KEILSPANNER WEDGE CLAMP





2



Mit der Entwicklung unseres Spannschienen-Systems ist es uns gelungen, für nahezu jede Spannsituation die passende Lösung anzubieten.

We have successfully developed a comprehensive clamp rail system which allows us to provide a suitable solution for almost any clamping situation.


SIMPEL, ROBUST UND FLEXIBEL – SFT KEILSPANNER ALS SPANNELEMENT FÜR VORRICHTUNGEN

*SIMPLE, STURDY AND FLEXIBLE –
SFT WEDGE CLAMPS AS CLAMPING ELEMENT IN FIXTURES*




- 1** Kontur einfräsen
Milling a contour

- 2** Keilspanner einschrauben
Screw wedge clamp in





- ③ Teil einlegen
Insert part






- ④ Festspannen
Clamp securely

Einfacher und kostengünstiger geht es nicht.
The easiest and most cost-efficient way.

UNSERE FESTBACKEN TYPEN

OUR FIXED JAWS TYPES



GLATT

SMOOTH

120 **80** **50**

Für vorgefräste, präzisionsgesägte oder geschliffene Teile. Konturbacken können einfach vorgesetzt werden.

For pre-cutting, precision cutting or ground parts. Contour jaws can be easily pre-positioned.

Seite 75 Page 75

GERIFFELT





SERRATED

80 **50**

Für die Rohteilbearbeitung und erste Aufspannung.

For raw parts machining and first set-up.

Seite 76 Page 76



HARTMETALLGRIPPER

BEIDSEITIG

DOUBLE-SIDED HARD-METAL
GRIPPER

120 **80** **50**

Für die Bearbeitung z.B. von Brennschnitten oder Gussteilen.

For machining of e.g. flame cuts or cast iron parts.

Seite 79 Page 79

FÜR 5-ACHS AUFBAU


FOR 5-AXIS ASSEMBLY

80 **50**

Für vorgefräste, präzisionsgesägte oder geschliffene Teile in der 5-Achs-Bearbeitung. Konturbacken können einfach vorgesetzt werden.

For pre-cutting, precision cutting or ground parts in 5-axis operation. Contour jaws can be easily pre-positioned.

Seite 80 Page 80

**KRALLEN**


CLAWS

120 **80** **50**

Für die Rohteilbearbeitung und erste Aufspannung. Kraft und formschlüssiges Spannen.

For raw parts machining and first set-up. For force-fit and positive locking.

Seite 77 Page 77

**QUADRATISCH**

SQUARE

120

Mit quadratischer Profilierung: Sowohl für die erste als auch für die zweite Aufspannung geeignet.

With square profile: suitable both for first set-up and second clamping.


Seite 81 Page 81

Unsere SFT Spannmodule und Festbacken sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Somit ist sichergestellt, dass Sie für Ihre Spannaufgabe immer eine modulare Lösung haben.

Our SFT clamping modules and fixed jaws are available in different versions.

In this way you'll always have a modular solution at hand for any clamping situation.



FESTBACKEN


120

80¹⁾

50¹⁾

NEU
NEW


FIXED JAWS



1




2



3



4



Artikel-Nr. Item No.	Bezeichnung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)	Schraube Screw
		B H B1	DIN 912
1	M16.16.4601.03 Festbacke glatt <i>Fixed jaw smooth</i>	120 54 72	M16
2	M16.16.4801.03 Festbacke mit 3 mm Stufe und Kralle <i>Fixed jaw with 3 mm groove and claw clamping area</i>	120 54 72	M16
3	M16.16.4701.03 Festbacke mit Gripper <i>Fixed jaw with gripper</i>	120 54 72	M16
4	M16.16.4901.03 Festbacke quadriert <i>Fixed jaw with square clamping area</i>	120 54 72	M16


¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 50 und 80 mm ist das Zubehörset Z100.10.13 zusätzlich zu bestellen.
When used on clamping rails with widths of 50 and 80 mm, the Z100.10.13 accessory set must be ordered additionally.

Z100.10.13

Reduzierungsset Festbacke 120 Spannschiene 50 und 80 mm
Reduction set fixed jaw 120 clamping rail 50 and 80 mm

FESTBACKE MIT GLATTER SPANNFLÄCHE + GEWINDE

FIXED JAW WITH SMOOTH CLAMPING SURFACE + THREAD



2


Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	stirnseitige Abschraubung Front-end screw connection	B2	G
	B	H	B1	DIN912	H1		
M08.1202.01	22	15	22	M8 ²⁾	7,5	11	M4
M08.1202.02	32	15	22	M8 ²⁾	7,5	16	M4
M08.1202.03	42	15	22	M8 ²⁾	7,5	21	M4
M12.1202.01	30	22	42	M12	11	15	M5
M12.1202.02	40	22	42	M12	11	20	M5
M12.1202.03	50	22	42	M12	11	25	M5
M16.1202.01	42	29	42	M12	14,5	21	M6
M16.1202.02	57	29	42	M12	14,5	28,5	M6
M16.1202.03	72	29	42	M12	14,5	36	M6

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene.
Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

FESTBACKE MIT GERIFFELTER SPANNFLÄCHE



*FIXED JAW WITH SERRATED
CLAMPING SURFACE*



Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	
		B	H	B1	DIN 912
M08.1203.01	22	15	22	M8 ²⁾	
M08.1203.02	32	15	22	M8 ²⁾	
M08.1203.03	42	15	22	M8 ²⁾	
M12.1203.01	30	22	42	M12	
M12.1203.02	40	22	42	M12	
M12.1203.03	50	22	42	M12	
M16.1203.01	42	29	42	M12	
M16.1203.02	57	29	42	M12	
M16.1203.03	72	29	42	M12	

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene.
Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

FESTBACKE MIT KRALLEN **120¹** **80** **50****2 MM TIEFE STUFE***FIXED JAW WITH CLAWS**2 MM STEP***2**

Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Backen breite <i>Jaw width</i>	Höhe <i>Height</i>	Tiefe <i>Depth</i>	stirnseitige Abschraubung <i>Front-end screw connection</i>			Schraube <i>Screw</i>
	B	H	B1	H1	B2	G	DIN 912
M08.1204.01	22	15	22	7,5	11	M4	M8 ²⁾
M08.1204.02	32	15	22	7,5	16	M4	M8 ²⁾
M08.1204.03	42	15	22	7,5	21	M4	M8 ²⁾
M12.1204.01	30	22	42	11	15	M5	M12
M12.1204.02	40	22	42	11	20	M5	M12
M12.1204.03	50	22	42	11	25	M5	M12
M16.1204.01	42	29	42	14,5	21	M6	M12
M16.1204.02	57	29	42	14,5	28,5	M6	M12
M16.1204.03	72	29	42	14,5	36	M6	M12


¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene.
Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

FESTBACKE MIT KRALLEN

120¹ **80** **50**

FIXED JAW WITH CLAWS





Artikel-Nr. Item No.	Backenbrei- te Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw	stirnseitige Abschraubung Front-end screw connection	B	H	B1	DIN912	H1	B2	G
M08.1207.01	22	15	22	M8 ²⁾	7,5	11						M4
M08.1207.02	32	15	22	M8 ²⁾	7,5	16						M4
M08.1207.03	42	15	22	M8 ²⁾	7,5	21						M4
M12.1207.01	30	22	42	M12	11	15						M5
M12.1207.02	40	22	42	M12	11	20						M5
M12.1207.03	50	22	42	M12	11	25						M5
M16.1207.01	42	29	42	M12	14,5	21						M6
M16.1207.02	57	29	42	M12	14,5	28,5						M6
M16.1207.03	72	29	42	M12	14,5	36						M6

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene.
Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

FESTBACKE MIT HART-METALLGRIPPER BEIDSEITIG

FIXED JAW RAIL WITH DOUBLE-SIDED
HARD-METAL GRIPPER



Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Schraube Screw
	B	H	B1	DIN912
M08.1205.01	22	15	22	M8 ²⁾
M08.1205.02	32	15	22	M8 ²⁾
M08.1205.03	42	15	22	M8 ²⁾
M12.1205.01	30	22	42	M12
M12.1205.02	40	22	42	M12
M12.1205.03	50	22	42	M12
M16.1205.01	42	29	42	M12
M16.1205.02	57	29	42	M12
M16.1205.03	72	29	42	M12



¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene.
Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.

FESTBACKE FÜR 5-ACHSEN-AUFBAU

120¹⁾ 80 50


FIXED JAW FOR 5-AXIS ASSEMBLY



Artikel-Nr. Item No.	Backenbreite Jaw width	Höhe Height	Tiefe Depth	Gewindeanschraubung Front-end screw connection		
	B	H	B1	H1	B2	G
FÜR 5-ACHSENAUFBAU FOR 5-AXIS ASSEMBLY						
M08.2101.02 ²⁾	32	15	22	7,5	16	M4
M12.2101.02	40	22	42	11	20	M5
M16.2101.03	72	29	42	14,5	36	M6
FÜR 5-ACHSENBAU MIT KRALLEN & STUFE 2 MM 5-AXIS ASSEMBLY WITH CLAWS 2MM STEP						
M08.2201.02 ²⁾	32	15	22	7,5	16	M4
M12.2201.02	40	22	42	11	20	M5
M16.2201.03	72	29	42	14,5	36	M6


¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

²⁾ Standard-Lieferung mit T-Nutenstein für 14 T-Nut zum Einsatz auf SFT Clamp-Rail Spannschiene. Standard delivery with T slot nut for 14 T slot nuts for use with SFT clamp rail.




Anschlag Justierbar
Adjustable fence

Einstellbarer fester Anschlag zur Befestigung an Festbacke oder Spannschiene.
Adjustable fixed stop for attachment to clamping jaw or Tension rail.



Vorsatzbacke (Stahl)
Facing Jaw (Steel)

Härtbare Vorsatzbacken, zur Anbringung von speziellen Konturen.
Hardenable attachment jaws, for attaching special Contours.



Parallelunterlagen
Parallels

Parallelunterlagen dienen als Werkstückauflagen, wobei die Spanntiefe anpassbarer ist.
Parallel underlays serve as workpiece supports, whereby the clamping depth is more adaptable.



Magnetanschlag „Magnetfix“
Magnetic stop „Magnetfix“

Kollisionsfreie Bearbeitung nach Spannvorgang durch die Entnahme des Magnetanschlags.
Collision-free machining after clamping by removing the magnetic stop.

VORSATZBACKE FÜR KEILSPANNER UND FESTBACKEN


FACING JAW FOR WEDGE CLAMP AND FIXED JAWS



1



2




3

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)			Schraube Screw	Baugrößen Sizes
		H	B	T		
1 ZUM VERSCHRAUBEN <i>FOR SCREWING</i>						
Z500.10.01	Aluminium <i>Aluminium</i>	15	42	11	M4x10	M8
Z500.10.02	Aluminium <i>Aluminium</i>	22	50	11	M5x10	M12
Z500.10.03	Aluminium <i>Aluminium</i>	29	72	22	M6x20	M16
Z500.11.01	Stahl <i>Steel</i>	15	42	11	M4x10	M8
Z500.11.02	Stahl <i>Steel</i>	22	50	11	M5x10	M12
Z500.11.03	Stahl <i>Steel</i>	29	72	22	M6x20	M16
2 MIT MAGNET <i>WITH MAGNET</i>						
Z500.20.01	Aluminium <i>Aluminium</i>	15	42	11		M8
Z500.20.02	Aluminium <i>Aluminium</i>	22	50	11		M12
Z500.20.03	Aluminium <i>Aluminium</i>	29	72	22		M16
Z500.21.01	Stahl <i>Steel</i>	15	42	11		M8
Z500.21.02	Stahl <i>Steel</i>	22	50	11		M12
Z500.21.03	Stahl <i>Steel</i>	29	72	22		M16
3 BACKENVERBREITERUNG¹⁾ <i>JAW WIDENING¹⁾</i>						
Z530.20.01	Glatt <i>smooth</i>	110	29			
Z530.20.02	2 mm Stufe mit Kralle <i>2 mm groove with claw</i>	110	29			
Z530.20.03	Glatt <i>smooth</i>	140	29			
Z530.20.04	2 mm Stufe mit Kralle <i>Groove with claw</i>	140	29			

¹⁾ Für 72 mm breite Festbacken und Keilspanner *For 72 mm wide fixed jaws and wedge clamp*

5-ACHS-AUFBAU 120¹ 80 50


5-AXIS ASSEMBLY



2

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Maße (mm) Dimensions (mm)		
		L	B	H
1 Z500.40.01	5-Achs-Aufbau 5-Axis assembly 50	100	50	80
2 Z500.40.02	5-Achs-Aufbau 5-Axis assembly 80	100	80	80
3 Z540.40.01	Schienenaufbau Rail assembly 50	100	50	80
4 Z540.40.02	Schienenaufbau Rail assembly 80	100	80	80

Beim Aufspannen auf Verzahnung beträgt die Höhe 79,6 mm und auf glatten Flächen ist die Gesamthöhe 80 mm.
When clamping on teeth, the height is 79.6 mm; on smooth surfaces, the total height is 80 mm.



Beispielaufbau Example set-up

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86).
When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

SPANNSCHIENEN-REDUZIERUNG

CLAMP-RAIL REDUCTION

120

80

50


NEU
NEW



Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

	L	B	H
Z520.40.01	183	80	50,4



Die Reduzierung von zwei T-Nuten auf eine T-Nut wird z.B. bei Horizontaltürmen eingesetzt, um eine optimale Zugänglichkeit kleiner Teile bei der Mehrseitenbearbeitung zu erhalten. Unten und oben ist die Verzahnung angebracht. Kann auch unabhängig von der Spannschiene als Vorrichtungsteil eingesetzt werden.

Abweichende Maße bitte anfragen.

To reduce two slot nuts down to one slot nut is, for example, applied with horizontal towers to ensure optimal access when processing small parts on several sides. With teeth at bottom and at top. Can be used independently from clamp rail as a jig tool.

Other measures available on request.

SPANNSCHIENEN-VERBREITERUNG

CLAMP-RAIL EXPANSION

120¹ 80 50

2

Artikel-Nr.
Item No.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

	L	B	H
Z510.40.01	200	80	50,4

Die Verbreiterung wird eingesetzt, wenn die Schiene wegen der Bauteilgröße verbreitert werden soll. Damit können die Spannkräfte genau dort positioniert werden, wo sie benötigt werden. Auch zum Spannen von großen, runden Teilen geeignet. Kann auch unabhängig von der Spannschiene als Vorrichtungsteil eingesetzt werden.

Abweichende Maße bitte anfragen.

The expansion is required when the rail needs to be adjusted to a larger component. This allows for applying the clamping forces exactly where they are needed. Also suitable for clamping large, round parts. Can be used independently from clamp rail as a jig tool.

Other measures on request.



Beispielaufbau Example set-up

¹⁾ Bei Verwendung auf Spannschienen mit Breite 120 mm ist ein Nutenstein 18 mit Gewinde M12 notwendig (siehe Seite 86). When used with clamp rails of 120 mm width, an 18 slot nut with M12 thread is required (see page 86).

SFT CLAMP-RAIL ZUBEHÖR

120 **80** **50**

SFT CLAMP-RAIL ACCESSORIES



1




2




3



4




5



6



7



8

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Verpackungs- einheit Packing unit
1	Z100.10.02 Adapterset Klemmstück 80 <i>Adapter set clamp piece 80</i>	80 1
	Z100.10.03 Adapterset Klemmstück 50 <i>Adapter set clamp piece 50</i>	50 1
2	Z200.10.01 Anschlag justierbar <i>Adjustable fence</i>	80 50 1
3	Z200.11.01 Anschlag fix <i>Fixed fence</i>	80 50 2
4	Z400.10.01 T-Nutenstein kurz M08x14 <i>Short slot nut M08x14</i>	80 50 1
	Z400.10.02 T-Nutenstein kurz M12x14 <i>Short slot nut M12x14</i>	80 50 1
	Z400.11.02 T-Nutenstein lang M14 <i>Short slot nut M14</i>	80 50 1
	Z400.13.01 T-Nutenstein lang M18 <i>Short slot nut M18</i>	120 1
5	Z400.20.01 Schraubenbuchse Reduzierung von M16 auf M12 <i>Screw bushing reduction from M16 to M12</i>	120 80 50 1
	Z400.30.01 Positionierbuchse D20 für Nutbreite 14 <i>Positioning bushing D20 for slot width 14</i>	120 80 50 1
6	Z400.30.02 Positionierbuchse D20 für Nutbreite 18 <i>Positioning bushing D20 for slot width 18</i>	120 80 50 1
	Z100.10.10 Spannpratzenset 30 mm für Schraube M12 <i>Set of work piece stops 30 mm for screw M12</i>	120 80 50 4
7	Z100.10.11 Spannpratzenset 40 mm für Schraube M16 <i>Set of work piece stops 40 mm for screw M16</i>	120 80 50 4
8	Z400.30.04 Positionierbuchse für Festbacke <i>Positioning bushing for fixed jaw</i>	80 50 1

PARALLELUNTERLAGEN AUS STAHL GEHÄRTET MIT MAGNETEN UND STIFTEN

*STEEL PARALLELS TEMPERED WITH
MAGNETS AND PINS*

120 80 50



2

Artikel-Nr.
Item No.
Maße (mm)
Dimensions (mm)

	Höhe <i>height</i>	Länge <i>length</i>	Dicke <i>thickness</i>
Z100.2450.25	13	30	4
Z100.2450.30	13	40	4
Z100.2450.35	17	30	4
Z100.2450.40	17	40	4
Z100.2450.45	17	50	4
Z100.2450.50	19	30	4
Z100.2450.55	19	40	4
Z100.2450.60	19	50	4
Z100.2450.65	24	42	4
Z100.2450.70	24	57	4
Z100.2450.75	24	72	4
Z100.2450.80	27	42	4
Z100.2450.85	27	57	4
Z100.2450.90	27	72	4



RASTERPLATTEN

120 80 50

DER EINSTIEG IN DIE RÜSTZEITREDUZIERUNG

TOOLING PLATES


THE FIRST STEP TO REDUCE SET-UP TIMES



Artikel-Nr. Item No.	Maße (mm) Dimensions (mm)			Info Info
	L	B	H	
SP300.300.48.001	300	300	49	auf Anfrage
SP400.400.48.001	400	400	49	auf Anfrage
SP500.500.48.001	500	500	49	auf Anfrage
SP600.600.48.001	600	600	49	auf Anfrage
SP800.600.48.001	800	600	49	auf Anfrage

Material: Aluminium (Stahl auf Anfrage). Pro Schiene 2 Stück Positionierbuchse Z400.30.03 je Spannschiene mitbestellen.
Sonder auf Anfrage.

Material: Aluminium (steel on request). Order 2 positioning bushes Z400.30.03 per rail.
Custom design on request.




Beispielhafte Kombinationen *Examples of combinations*

Passend für alle Systeme 120, 80, 50, Zentro 200 + 300, Mammut und Minischiene oder für Ihre vorhandenen Spannmittel
Alle mit Spannrand
Einarbeitung von Nullpunktadapter aller Anbieter

Suitable for all systems 120, 80, 50, Zentro 200 + 300, Mammut and mini rail or clamping devices currently in use
All equipped with clamping edge
Can be used with zero point adapters from any manufacturer

SPANNTÜRME / RASTERPLATTEN

CLAMPING TOWERS/ TOOLING PLATES







3

ANWENDUNGSFOTOS UNSERER KUNDEN

APPLICATION PHOTOS FROM OUR CUSTOMERS




Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Türme. Mit unserem Baukasten können wir dies sehr einfach lösen.

Different applications require different towers. With our construction kit, this is an easy task for us.

Unser Verständnis für einen flexiblen Turmaufbau bezieht sich neben der Geometrie natürlich auch auf unterschiedliche Bauteile.

Our understanding of a flexible tower construction comprises both geometry and the different parts required.



Große Bauteile und beengte Platzverhältnisse? Wir finden einen passenden Turmaufbau.

Large parts and little space? We'll find a tower construction that will suit your needs.

Als Systemlöser rüsten wir auch komplett Palettisierungen für Ihre Fertigung aus.

Being a systems solutions provider, we deliver complete palletisation for manufacturing.

SPANNTÜRME FÜR HORIZONTAL- UND 5-ACHS-MASCHINEN

120 80 50

CLAMPING TOWERS FOR HORIZONTAL AND 5-AXIS MACHINES

SPANNTÜRME MÜSSEN NICHT UNFLEXIBEL SEIN

Durch unsere Standard Spanntürme erhöhen Sie Ihre Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit in Ihrer Fertigung. Die Spanntürme basieren auf unserer "SFT Clamp Rails", die eine sehr hohe Grundsteifigkeit besitzen. Dadurch sind unsere Türme Störkreis-optimiert, gewichtsoptimiert und kompakt.

Die Flexibilität für unterschiedliche Geometrien bleibt realisierbar.

Das umfangreiche Zubehör kann modular, flexible und zeitsparend einsetzt werden.

Wenn es mal höher werden muss, können wir unsere Schienen verlängern.

Auch als Spannbrücke findet diese Lösung ihren Einsatz.

NO NEED FOR CLAMPING TOWERS TO BE INFLEXIBLE


Our standard clamping towers increase your productivity, economy and safety in your production. The clamping towers are based on our "SFT clamp rails", which have a very high basic rigidity. As a result, our towers are interference circle-optimized, weight-optimized and compact.

The flexibility for different geometries remains realizable.

The extensive range of accessories can be used in a modular, flexible and time-saving manner.



When additional height is required, our rails can be extended.

This solution is also suitable with a clamp bridge.



EINFACH SPANNEN KANN JEDER, WIR KÖNNEN MEHRFACH

ANYONE CAN SIMPLE CLAMPING, WE CAN
MULTIPLE CLAMPING




3

Beispielhafte Kombinationen Examples of combinations

KUNDENSPEZIFISCH

CUSTOMIZED






4

SFT ALS PARTNER FÜR IHRE SONDERLÖSUNGEN

SFT - YOUR PARTNER FOR CUSTOMIZED SOLUTIONS





Als kompetenter Spannmittelhersteller verstehen wir uns selbstverständlich auch als Partner im Bereich von Sonderlösungen. In den letzten Jahren konnten wir so vielen Kunden eine Lösung bieten. Gerne nehmen wir Ihre Aufgabenstellung an und gehen Ihre Herausforderung professionell an.

Soweit machbar, verwenden wir dabei unsere Standardspannmittel als Basis. Dies trägt zur Kostenreduzierung bei.

Spezifische Aufgaben, individuelle Lösungen: Aus Rücksicht auf unsere Kunden im Geschäftsfeld Customized verzichten wir auf reale Darstellungen. Wir bitten Sie um Verständnis.




A competent provider of clamping devices, we are also your partner when it comes to specialized solutions. In the last few years we have been able to provide numerous customer solutions. Simply let us know what your special task is. We will gladly and professionally accept your challenge.


Wherever possible, our standard clamping devices will be used. This helps to be more cost-efficient.

Specific tasks, individual solutions: Please accept that in the Customized business area we refrain from using real images to protect our customers. Thank you for your understanding.

IMPRESSIONEN


IMPRESSIONS





IMPRESSIONEN



IMPRESSIONS








IMPRESSIONEN

IMPRESSIONS









**Die beste Zeit zu optimieren war vor 10
Jahren –
die allerbeste Zeit ist jetzt.**

*The best time to optimize was 10 years ago -
now is the very best time.*

SFT SPANNSYSTEME GMBH & CO KG
INDUSTRIEGEBIET 1
87755 KIRCHHASLACH
GERMANY

WWW.SFT-SPANNSYSTEME.DE
INFO@SFT-SPANNSYSTEME.DE
+49 (0) 8333 67030 0

Irrtum und Änderungen vorbehalten. (Abbildungen können vom Original abweichen.)

Subject to errors and changes (Image may differ from the original).